



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Фирма "Марлекс" всегда заботится о наиболее качественной эксплуатации оборудования немецкого концерна DORMA, поэтому обращает Ваше особое внимание на отличие дверного доводчика **DORMA TS 71** от простых дверных закрывателей. Специалистами нашего предприятия были определены следующие

13 преимуществ применения доводчика **DORMA TS 71** перед, например, доводчиком **DORMA TS 68**:

1. Доводчик TS 71 имеет регулируемый (включаемый и выключаемый) угловым положением рычага **НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ГИДРАВЛИКОЙ ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДОХЛОП»**, позволяющий преодолевать сопротивление защелки замка и резиновых уплотнителей по периметру двери для надежного закрывания двери. При этом гидравлически регулируемый второй диапазон закрывания двери (от 15 до 0 град) может быть настроен на медленную скорость. (Доводчик TS 68 такой функции – неконтролируемого гидравликой дохлопа – не имеет).

2. **ПЕРЕХОД С УСИЛИЯ EN3 НА EN4** и наоборот осуществляется у TS 71 перевертыванием лапки рычага. У TS 68 для этого необходимо смещать корпус доводчика и делать 4 новых отверстия, при этом 2 прежних отверстия будут видны (возникает необходимость их заделать).

3. **МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ** у TS 71 при усилии закрывания EN4 составляет 180 градусов. У TS 68 при усилии закрывания EN4 максимальный угол открывания составляет только 105 градусов. В этой ситуации при приложении дополнительных усилий возможно повреждение тяги TS 68 и рекомендуется ставить ограничитель максимального угла открытия двери.

4. **КРЕПЕЖ И КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ** у доводчика TS 71 скрыты под крышкой. У доводчика TS 68 данные элементы являются видимыми.

5. **КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ** доводчика TS 71 находятся на лицевой стороне корпуса доводчика, что позволяет удобно и быстро производить регулировки. Клапаны регулировки скорости у TS 68 расположены с торцевой стороны доводчика, что при монтаже доводчика со стороны петель часто вызывает неудобство регулировок после монтажа доводчика (требуется очень короткая или угловая отвертка).

6. В комплект поставки TS 71 входят **КАК ШУРУПЫ, ТАК И ВИНТЫ** с метрической резьбой, что позволяет монтировать доводчик на двери из самых разных материалов. В комплект поставки TS 68 входят только шурупы (т.е. не предназначены для использования на стальных дверях).

7.

В комплект поставки TS 71 не входит тяга, т.е. имеющийся доводчик может потом доукомплектовываться нужными тягами: с фиксатором, со скользящим стержнем (равно как и наоборот). В случае отказов корпуса или тяги в работе **МОЖНО ОТДЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ И КОРПУС И ТЯГУ**. TS 68 всегда поставляется с тягой, т.е. в случае выхода из строя корпуса или тяги необходимо приобретать весь комплект. **Примечание:** Процент выхода из строя доводчиков DORMA по причине заводского брака очень мал.

8.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КОРПУСА TS 71 УНИФИЦИРОВАНО с расположением крепежных отверстий доводчиков TS 72, TS 73V и TS 83, что позволяет заменить в процессе эксплуатации один доводчик на другой, не сверля новых отверстий. Крепежные отверстия TS 68 в этом смысле уникальны.

9.

Первичный рычаг тяги (он насаживается на ось доводчика) у TS 71 имеет внутреннее отверстие в виде 8-конечной **ЗВЕЗДОЧКИ С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ**. У TS 68 первичный рычаг тяги имеет квадратное сечение, более подверженное деформациям при приложении больших механических нагрузок на разрыв.

10.

ТЯГИ ДЛЯ TS 71 ПОДХОДЯТ И К ДОВОДЧИКАМ TS 72, TS 73V, TS 83. Это позволяет оптимизировать складские запасы корпусов доводчиков разных моделей и применить ко всем им тягу. Тяга к TS 68 уникальна и не взаимозаменяема.

11.

В программе принадлежностей к TS 71 имеются **УГОЛКИ И МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА**, имеющая 4 ряда крепежных отверстий, что позволяет монтировать корпус доводчика в более сложных ситуациях, когда простой монтаж через крепежные отверстия в корпусе доводчика невозможен или неудобен. У TS 68 опционной монтажной пластины нет.

12.

По специальному заказу TS 71 за дополнительную плату **ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЦВЕТЕ** (отличном от стандартных серебристого, белого RAL 9016 и темно-коричневого), близком к соответствующему указанному цвету по карте RAL или в специальном цвете по прилагаемому образцу. TS 68 поставляются только в серебристом, белом RAL 9016, темно-коричневом и золотистом цвете.

13.

Доводчик TS 71 **УНИФИЦИРОВАН ПО ДИЗАЙНУ** с доводчиками TS 72, TS 73V и TS 83. это позволяет оснастить все (в т.ч. наружные, открывающиеся наружу двери и тяжелые двери) однотипными по внешнему виду доводчиками, что придает всем дверям в здании законченный архитектурный стиль.

ФИРМА "МАРЛЕКС" РЕКОМЕНДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ DORMA.